

Rapido II

Anwendung:

- Dachziegel auf das Schneiderädchen auflegen
- mit Hilfe des festinstallierten Meißels den Dachziegel entlang der vorgesehenen Linie anpicken (einschließlich der Vertiefung)
- den so vorbereiteten Dachziegel mittig unter dem Hebelbolzen einlegen und mit Druck spalten
- bei Falzziegeln vorher Rippen und Erhöhungen der Unterseite mit Hammer abschlagen
- bei sehr hartem Ziegel empfiehlt sich der Einsatz von zwei Meißeln (gegen das Schneiderädchen inkl. Steggabel austauschen)



Beachten:

- der Mindestabstand zwischen Meißel und Schneiderädchen muss beim Trennen 2 - 3 mm betragen, beide Teile müssen genau übereinander stehen
- Feststellschrauben stets gut anziehen
- Schneiderädchen und Führungsbolzen stets gut ölen

Gefahrenhinweis:

Achtung: Verletzungsgefahr beim Anpicken der Ziegel für Hände und Augen durch mögliche Quetschung zwischen Meißel und Rädchen sowie evtl. abplatzende Ziegelsplitter!

Art.-Nr.: 00220001
Länge: 400 mm
Gewicht: 5,1 kg



Rapido Dachziegelbrechgerät -

bricht sämtliche Dachziegel und Biberschwänze
in gewünschter Form